

Bột tách đá Crackpow- AN TOÀN LAO ĐỘNG

Viết bởi Administrator

Thứ ba, 26 Tháng 3 2013 08:52 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 26 Tháng 3 2013 17:15



Bột tách đá Crackpow- AN TOÀN LAO ĐỘNG

1. Hiện tượng bong bột nứt tách đá Crackpow ra khỏi lỗ xọc ra khi dùng bột với nhiệt độ môi trường nóng vọt thối, đường kính lỗ khoan, nhiệt độ nổ c trộn cao hơn hoặc nóng dãn quy định. Hiện tượng bong bột có thể xảy ra liên tiếp 3-4 lần với 1 lỗ khoan hoặc cùng lúc với 1 số lỗ khoan.

Bột tách đá Crackpow

có thành phần chủ yếu là oxit canxi nên nếu bột bột nứt tách vào mặt phổi xọc nổ c sẽ chớ a mặt ngay lập tức và tức cần quan trọng nếu nổ c.

2. Để tránh hiện tượng bong bột nứt dùng Bột tách đá Crackpow đúng liều lượng và nhiệt độ môi trường nóng cọt cọt a vọt thối cọt tách phá và đường kính lỗ khoan, nhiệt độ nổ c trộn. Nên trộn bột và nẹp vữa Bột tách đá Crackpow vào sáng sớm.

3. Mỗi lần trộn không quá 1 bao 5kg, không dùng bột nứt tách đá Crackpow trong can nhựa, bình thu tinh. Không đổ vữa thối a trong xô trộn (phần thối a trộn với nổ c làm loãng rồi đổ ra đọt trộn).

4. Không nút, chèn, lấp miệng lỗ khoan đã nẹp **Bột tách đá Crackpow**.

5. Công nhân thao tác trộn, nẹp Crackpow phải đeo kính bảo hộ, găng tay cao su và khẩu trang.

6. Không nhìn trực tiếp vào lỗ khoan trong vòng 10h sau khi nẹp **Bột tách đá Crackpow**.

7. Không đứng gần không liên quan với lỗ khoan dẹt 7m trong vòng 10h sau khi nẹp bột

Bột tách đá Crackpow- AN TOÀN LAO ĐỘNG

Viết bởi Administrator

Thứ ba, 26 Tháng 3 2013 08:52 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 26 Tháng 3 2013 17:15

Tags: [bot no tach da](#) , [Bột tách đá Crackpow](#) , [bot pha da](#) , [bot tach da](#) , [BỘ TÁCH ĐÁ CRACKPOW](#) , [c](#)

[ông ty bán bột tách đá](#)

,

[gia bán bot tach da](#)

,

[huong dan su dung bot tach da](#)